



ABBI-AEROTECH

V50^{series} & PV600

Verkoeling voor koe én melker!



**Nieuwe
generatie**

UW VOORDELEN:

- Verkoeling voor koe én melker
- Koeien vliegvrij in melkstal/-robot
- Te bedienen met eenvoudige handregelaar
- Behoren tot de energiezuinigste in deze klasse
- Geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes
- Eenvoudige montage en installatie



V50series

Ook in de melkstal en -robotruimte zorgt extra luchtbeweging voor afkoeling tijdens warme dagen. Dat is comfortabel voor koe én melker!

Abbi-Aerotech heeft hiervoor een aantal handige ventilatoren in het pakket: de V50^{series} en de PV600.

De compacte en efficiënte V50^{series} ventilatoren zijn traploos regelbaar met een eenvoudige regelaar, zoals de ESA 2305. Handmatig kan hiermee de gewenste ventilatiestand worden ingesteld (toerentalregeling).

De ventilatoren blazen horizontaal over de koeien en zijn geschikt voor ruimtes met een oppervlakte van 30 tot circa 50m².

Wordt de Abbifan lager dan 270cm boven de vloer gehangen, dan dient deze te worden voorzien van beschermroosters. Montage kan eenvoudig met haken of ketting worden uitgevoerd.

PV600

De PV600-Plafondventilator heeft zich ook bewezen in de melkstal. De ventilator 'drukt' de lucht van boven naar beneden en zorgt voor een optimale luchtverdeling gedurende warme en koude perioden.

De aerodynamisch gevormde vleugels brengen een maximale luchthoeveelheid tot in alle hoeken, zonder koudebruggen en met een verkoelend effect voor de melker zelf.

In de winter kan de plafondventilator dienen ter ondersteuning van een verwarmingssysteem door de warme opstijgende lucht weer naar beneden te brengen. De luchttopbrengst is hoog bij een minimaal stroomverbruik.



Abbifan 5048/5087

Set beschermroosters (optioneel)

PRODUCTSPECIFICATIES

	V5048	V5087
Spanning:	230V/1-fase	230V/1-fase & 400V/3-fase
Frequentie:	50Hz	50Hz
Energieverbruik max.:	0,11kW	0,37kW
Stroom max.:	0,6A	1,7-0,9A
Luchtverplaatsing:	4.800m ³ /h	8.700m ³ /h
Propellerdiameter:	45cm	45cm
Toerental propeller:	950rpm	1.415-1.425rpm
Geluidsmetingen:	46dB(A)	54dB(A)



PRODUCTSPECIFICATIES

Spanning:	230V 1-fase
Frequentie:	50Hz
Energieverbruik max.:	0,09kW
Stroom max.:	0,4A
Luchtverplaatsing:	21.250m ³ /h
Propellerdiameter:	1.400mm
Toerental propeller:	275rpm
Ophangbuis:	16-48cm

Uw Abbi-Aerotech dealer:

Adres

Abbi-Aerotech B.V.
Smederij 23
3371 MC Hardinxveld-Giessendam
Nederland

Contact

Telefoon: +31 (0) 184 711 344
E-mail: sales@abbi-aerotech.com
www.abbi-aerotech.com

